

MONSUN-VARIO

Systeme de sablage basse pression



Le nettoyage par sablage, 100 % sans poussières, permet de nettoyer en douceur la surface des pierres naturelles et artificielles, en garantissant le meilleur respect possible des matériaux. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'entretien et à la restauration de monuments.

Avec son nouveau MONSUN-VARIO, OERTZEN optimise ce procédé qui atteint désormais un niveau de qualité et de rendement inégalé.

L'unité de commande permet de régler et de modifier à volonté les différents paramètres ci-dessous en cours d'utilisation, pour les adapter au mieux au type de surface traité :

- pression du jet,
- consommation d'eau,
- quantité et concentration du sable.

La pression de travail est réglable, au choix, entre 5 bars (pour un fonctionnement particulièrement doux) et 250 bars (pour obtenir une puissance maximale). Il est également possible d'adapter la consommation d'eau aux besoins, ce qui permet d'économiser jusqu'à 75 % d'eau, de sorte que le rapport consommation/surface traitée est aussi avantageux qu'avec des systèmes à projection humide pneumatique.

Le MONSUN-VARIO permet le dosage précis et progressif du mélange de sable. L'objectif premier du nettoyeur est atteint en toutes circonstances : il nettoie en douceur et en profondeur les surfaces, tout en préservant au mieux les matériaux.

La longévité des buses est comprise entre 500 et 1000 heures.

Votre distributeur OERTZEN



Caractéristiques techniques	MONSUN-VARIO
Rendement de surface	15 - 60 m ² /h
Consommation de sable	30 - 200 kg/h
Consommation spécifique de sable	2 - 6 kg/m ²
Consommation spécifique d'eau (y compris eau de rinçage)	8 - 20 l/m ²
Granularité admise	0,05 - 2 mm
Aspiration du sable (longueur)	max. 40 m
Aspiration du sable (hauteur)	max. 20 m
Pression de travail (réglable)	5 - 250 bars
Dimensions unité de commande (mm)	440 x 220 x 50
Poids unité de commande	1,86 kg

Modèle	Réf. comm.	Pour modèle nettoyeur haute pression
MONSUN-VARIO 04	10.800.285	312 Profi
MONSUN-VARIO 055	10.800.286	318 Mobil B, E 500-17, Mobil 500
MONSUN-VARIO 065	10.800.287	Mobil 400, E 400, E 320, PT 500

Equipement de série de l'unité de commande du MONSUN-VARIO :

Tuyau de raccordement haute pression 0,5 m, pistolet haute pression à déchargement servo-commandé avec régulateur de pression et de débit, tête de projection à buse en carbure de bore résistante à l'usure, clé six-pans pour le réglage du débit de sable, tuyau d'aspiration du sable de 10 m avec tuyau d'aspiration duplex. Sur demande : conteneur à grenailles 80 l, casque de protection à visière, protection auditive et lunettes de protection.

OERTZEN se tient à la disposition de ses clients pour leur fournir des références de sable et de poudre de grenaille garantissant une parfaite protection des surfaces, en provenance directe du fabricant.